

# Datablad

## NHS 180mw Basic Standard Line

NHS180mw Basic er en ny og forenklet udgave af storebroren NHS180mw Legacy

Kort og godt er "Keep it simple" i fuld fokus – intet overflødig udstyr og alligevel har maskinen alt hvad du behøver og forventer af en professionel flishugger: Aggressivt indtræk, stor ydeevne, enkel betjening og ikke mindst masser af robust og velafprøvet teknologi.

Som alle øvrige maskiner fra Standard Line serien leveres NHS180mw Basic med den servicevenlige EasyCut hugskive, der leverer flis i en ensartet og regulær kvalitet med et meget lavt kraftbehov. Tilmed automatisk ind- og udkobling af hugskiven der forenkler betjening af maskinen, der klares med minimal instruktion for brugeren



Max. Stamme diameter [mm]	180
Omdrejninger, hugskive [omdr./min.]	1000
Antal knive (hærdede) [stk.]	4
Antal modskær [stk.]	2
Antal snit pr. omdrejning [stk.]	2
Hugskive diameter [mm] / vægt [kg] (EasyCut)	Ø710/135
Hydraulisk indtræksvalse/valser	✓
Standardindstilling kniv-fremspring (flisstørrelse) [mm]	14
Justering kniv-fremspring (flis-størrelse) [mm]	8/14
NHS SafeTouch	✓
‡ AutoClutch (Automatisk ind - udkobling af hugskive)	✓
‡ ABS Stress-vagt (anti-stress kontrol)	✓
‡ Omdrejningstæller	✓
‡ Timetæller	✓
‡ Serviceplaner	✓
Flis-produktion pr. time [m <sup>3</sup> ]	15
Åbning, indføringstragt - B/H [mm]	1190/880
Åbning, valser - H/B [mm]	180/180
Afgangstud	✓
Indhold, hydraulikolie tank [litr]	42
Længde [mm]	3750
Bredde [mm]	1700
Højde [mm] (inkl. Standard afgangstud)	2750
Vægt [kg.]	1240
Forsendelses dim. i meter [L/B/H]	3,8/1,7/2,3
Støj (arbejdsplads måling) [dBA]	117
Trailer - 80 km/t.	✓
Motor fabrikat	Kubota
Motor [Hk] (EPA Tier 4)	26
Brændstof	Diesel / HVO Biodiesel
Brændstof forbrug [litr./time]	< 3
Tank indhold	45