

Fiche technique

NHS 220i Standard Line



Diamètre max du tronc d'arbre [mm]	220
Puissance nécessaire [cv]	54/130
Tours PTO [tr./min.]	540/ 1000
Tours du disque de broyage Bois [tr/min]	540/ 1000
Couteaux [PCS] EasyCut®	4
Contre couteaux [PCS]	2
Incisions par tour [PCS]	2
Diamètre disque de broyage Bois [mm] / Poids [kg] EasyCut®	Ø826/187
Rouleau(x) d'alimentation hydraulique(s)	√
Réglage standard, Couteaux [mm]	14
Couteau saillant (Taille de copeaux de bois) [mm]	8/14
NHS InfoCon	√
Compteur horaire/ Service de planification	√
Capacité par heure [m3]	20
Ouverture de l'entonnoir d'alimentation (l/H) [mm]	1290/ 930
Ouverture des rouleaux (H/l) [mm]	220/ 220
Goulotte d'évacuation	√
Contenance du réservoir d'huile hydraulique [L]	52
Roue libre, axe PTO	√
Accouplement de sécurité, axe PTO	√
Catégorie de suspension à 3 points	2
Longueur [mm]	2400
Largeur [mm]	1700
Hauteur [mm]	2800
Poids [kg]	1055
Dimensions pour le transport (L/l/H) [m]	2,4/1,7/2,6
Puissance sonore (mesure sur le lieu de travail) [dBA]	104