

# Datenblatt

## NHS 220ev Standard Line

NHS 220ev ist mit seitliche 90° zuführung im verhältnis zur fahrtrichtung, was ein Vorteil ist wenn Aufräumen entlang von Wegen und Straßen.

Der holzhäcksler ist mit einer Anhängerkupplung für leichten Kippwagens oder gleichwertigen Wagens ausgestattet. (max. Kugeldruck: 500 kg / max. Zug: 2000 kg.)

NHS 220ev ist für externer Hydraulik (Ölversorgung vom Schlepper).

Dieser holzhäcksler ist auch als iv-Modell mit interner Hydraulik erhältlich



Max. Stamm Durchmesser [mm]	220
Min./max. Leistungseingabe [PS]	54/130
Umdrehungen, Zapfwelle [min <sup>-1</sup> ]	1000
Umdrehungen, Hackscheibe [min <sup>-1</sup> ]	1000
Messer (gehärtete) [stck.] EasyCut®	4
Gegen messer [stck.]	2
Schnitt pro Umdrehung [stck.]	2
Hackscheibe Durchmesser [mm]/Gewicht [kg] (EasyCut®)	Ø826/187
Hydraulische Einzugswalzen	√
Liter pro minute [min./max.]	32/80
Messervorsprung (Hackschnitzelgröße) [mm]	8/14
NHS InfoCon	√
Stundenzähler/ Serviceplaner	√
Hackschnitzelproduktion pro stunde [m <sup>3</sup> ]	20
Öffnung, einfuhr trichter - B/H [mm]	1200/ 900
Öffnung, walzen - H/B [mm]	220/ 220
Auswurfrohr	√
Freilauf, Zapfwelle	√
Abschere bolzen	√
Drei-punkt-aufhängung Kategorie	2
Länge [mm]	2020
Breite [mm]	2300
Höhe [mm]	2600
Gewicht [kg]	1245
Versandabmessungen in metern [L/B/H]	2,1/2,3/2,2
Geräuschpegel (Arbeitsplatzmessung) [dBA]	104