

# Datenblatt

## NHS 300iv Standard Line

NHS 300iv ist mit seitliche 90° zuführung im verhältnis zur fahrtrichtung, was ein Vorteil ist wenn Aufräumen entlang von Wegen und Straßen.

Der Holzhäcksler ist mit einer Anhängerkupplung für leichten Kippwagens oder gleichwertigen Wagens ausgestattet. (max. Kugeldruck: 500 kg / max. Zugkraft: 2000 kg.)

NHS 300iv ist mit eigene Hydraulik ausgestattet.

Dieser Holzhäcksler ist auch als e-Modell mit externer Hydraulik erhältlich (Ölversorgung vom Traktor)



Max. Stamm Durchmesser [mm]	300
Min./max. Leistungseingabe [PS]	68/130
Umdrehungen, Zapfwelle [min <sup>-1</sup> ]	1000
Umdrehungen, Hackscheibe [min <sup>-1</sup> ]	1000
Messer (gehärtete) [stck.]	4
Gegenmesser [stck.]	1
Schnitt pro Umdrehung [stck.]	4
Hackscheibe Durchmesser [mm]/Gewicht [kg]	Ø960/225
Hydraulische Einzugswalzen	✓
Inhalt, Hydrauliköltank [ltr]	45
Messervorsprung (Hackschnitzelgröße) [mm]	10-15
NHS InfoCon	✓
Stundenzähler/ Serviceplaner	✓
Hackschnitzelproduktion pro stunde [m <sup>3</sup> ]	30
Öffnung, einfuhr trichter - B/H [mm]	1170/ 800
Öffnung, walzen - H/B [mm]	300/ 300
Auswurfrohr	✓
Freilauf, Zapfwelle	✓
Abschere bolzen	✓
Drei-punkt-aufhängung Kategorie	2
Länge [mm]	2300
Breite [mm]	1900
Höhe [mm]	3000
Gewicht [kg]	1600
Versandabmessungen in metern [L/B/H]	2,3/1,9/2,4
Geräuschpegel (Arbeitsplatzmessung) [dBA]	105