

# Datablad

## NHS 150i/sa Easy Line

NHS 150i/sa er med mekanisk speed-up gear. Denne vælges til traktorer med 540 omdrejninger på PTOén. NHS 150 er den mindste i rækken af NHS flishuggere, men trods maskinens størrelse vil brugeren hurtigt erfare, at her er virkeligt tale om et lille rovdyr.

Med EasyCut® huggesystemet bliver det daglige vedligehold både let og overskueligt, og kan klares simpelt med almindeligt håndværktøj

Flishuggeren er specielt målrettet anlægsgartnere, aborister, boligselskaber og udlejningsselskaber, men er ideel for enhver med interesse i enkel og let betjening og vedligehold.



Max. Stamme diameter [mm]	150
Min./max. Effekt input [HK]	20/80
Omdrejninger PTO [omdr./min.]	540
Omdrejninger, hugskive [omdr./min.]	1000
Antal knive (hærdede) [stk.]	4
Antal modskær [stk.]	1
Antal snit pr. omdrejning [stk.]	2
Hugskive diameter [mm] / vægt [kg] (EasyCut)	Ø600/60
Hydraulisk indtræksvalse/valser *[1 hydraulisk, 1 medløber]	√*
Kniv-fremspring (flis-størrelse) [mm]	7/15
NHS InfoCon	√
Timetæller / Service-planner	√
Flis-produktion pr. time [m <sup>3</sup> ]	8
Åbning, indføringstragt - B/H [mm]	990/720
Åbning, valser - H/B [mm]	150/170
Afgangstud	√
Indhold, hydraulikolie tank [ltr]	20
Friløb, PTO-aksel	÷
Sikkerhedskobling PTO-aksel	√
3 pkt. ophæng kategori	1/2
Længde [mm]	2150
Bredde [mm]	1270
Højde [mm]	2035
Vægt [kg.]	445
Forsendelses dim. i meter [L/B/H]	2,2/1,3/2,4
Støj (arbejdsplads måling) [dBA]	104