

# Datablad

## NHS 220icv Forest Line

NHS 220icv er beregnet for side-indmadning med kran. Den er konstrueret i højstyrkestål, som sikrer en beskedent vægt - men lang holdbarhed.

Til alle Forest Line flishuggerne findes et stort udvalg af afgangstude, kraner og ekstraudstyr, som kundetilpasser den enkelte løsning.

Eksempelvis Autoturn afgangstude, som gør det lettere at styre flisstrålen mod den efterhængte vogn eller NHS krankonsol, som sikrer en ultra kompakt montering af kran.

icv-modellen er med intern hydraulik.



Max. Stamme diameter / (Valse åbning) [mm]	220
Min./max. Effekt input [HK]	54/130
Omdrejninger PTO [omdr./min.]	1000
Omdrejninger, hugskive [omdr./min.]	1000
Antal knive (hærdede) [stk.] EasyCut®	4
Antal modskær [stk.]	2
Antal snit pr. omdrejning [stk.]	2
Hugskive diameter [mm] / vægt [kg] EasyCut®	Ø826/187
Hydraulisk indtræksvalse/valser	✓
Indhold, hydraulik olie tank [ltr]	52
Kniv-fremspring (flisstørrelse) [mm]	8/14
NHS InfoCon	✓
Timetæller/ serviceplaner	✓
Flis-produktion pr. time [m <sup>3</sup> ]	30
Åbning, indføringstragt - B/H [mm]	1000/ 530
Åbning, valser - H/B [mm]	220/ 220
Afgangstude, standard	✓
Friløb, PTO-aksel	✓
Sikkerhedskobling PTO-aksel	÷
3 pkt. ophæng kategori	2
Minimums egenvægt for traktorer, ekskl. flishugger og kran	
- max. 4,7 meter (max. 370 kg) kranudlæg [kg.]	4000
- max. 5.7 meter (max. 450 kg) kranudlæg [kg.]	5000
Standard grip (fjeder-drevet greb)	✓
Længde [mm]	1750
Bredde [mm]	1800
Højde [mm]	2800
Vægt [kg.]	1725
Forsendelses dim. i meter [L/B/H]	1,8/1,8/2,6
Støj (arbejdsplads måling) [dBA]	85