

Datablad

NHS 220i Chameleon

Chameleon er en kombineret hånd- og kranmadningsmaskine, som er udviklet på den ekstremt solide og populære NHS 220i

Med to mands hjælp bliver maskinen ombygget fra håndmadningsmaskine til kranmadningsmaskine på blot få minutter. Ændringen sker i, at overdelen på indførsstragten lægges ned, og klappen flyttes ind under tragten



Max. Stamme diameter / (Valse åbning) [mm]	220
Min./max. Effekt input [HK]	54/130
Omdrejninger PTO [omdr./min.]	1000
Omdrejninger, hugskive [omdr./min.]	1000
Antal knive (hærdede) [stk.] EasyCut®	4
Antal modskær [stk.]	2
Antal snit pr. omdrejning [stk.]	2
Hugskive diameter [mm] / vægt [kg] EasyCut®	Ø826/187
Hydraulisk indtræksvalse/valser	✓
Indhold, hydraulikolie tank [litr]	52
Justering kniv-fremspring (flisstørrelse) [mm]	8/14
NHS InfoCon	✓
Timetæller/ serviceplanner	✓
Flis-produktion pr. time [m³]	20
Åbning, indføringstragt - B/H [mm]	1290/ 930
Åbning, valser - H/B [mm]	220/ 220
Afgangstud, standard	✓
Friløb, PTO-aksel	✓
Sikkerhedskobling PTO-aksel	✓
3 pkt. ophæng kategori	2
Minimums egenvægt for traktorer, ekskl. flishugger og kran - max. 4,7 meter (max. 370 kg) kranudlæg [kg.]	4000
Standard grip (fjeder-drevet greb)	✓
AutoGrip (Hydraulisk greb)	Option
Længde [mm]	2400
Bredde [mm]	1700
Højde [mm]	2800
Vægt [kg.]	1140
Forsendelses-dimensioner i meter (ekskl. Kran) [L/B/H]	2,4/1,7/2,6
Støj (arbejdsplads måling) [dBA]	104