

NHS 180i Standard Line

Une technologie
qui a fait ses preuves



Diamètre max du tronc d'arbre [mm]	180
Puissance nécessaire [cv]	35/100
Tours PTO [tr./min.]	540/ 1000
Tours du disque de broyage Bois [tr/min]	540/ 1000
Couteaux (EasyCut) [PCS]	4
Contre couteaux [PCS]	2
Incisions par tour [PCS]	2
Diamètre disque de broyage Bois [mm] / Poids [kg] (EasyCut)	Ø710/135
Rouleau(x) d'alimentation hydraulique(s)	✓
Contenance du réservoir d'huile hydraulique [L]	52
Réglage standard, Couteaux [mm]	14
Couteau saillant (Taille de Copeaux de bois) [mm]	8/14
NHS InfoCon	✓
Compteur horaire/ Service de planification	✓
Capacité par heure [m3]	15
Ouverture de l'entonnoir d'alimentation (l/H) [mm]	1190/ 880
Ouverture des rouleaux (H/l) [mm]	180/ 180
Goulotte d'évacuation	✓
Roue libre, axe PTO	✓
Accouplement de sécurité, axe PTO	✓
Catégorie de suspension à 3 points	2
Longueur [mm]	2380
Largeur [mm]	1500
Hauteur [mm]	2700
Poids [kg]	810
Dimensions pour le transport (L/l/H) [m]	2,4/1,5/2,05
Puissance sonore (mesure sur le lieu de travail) [dBA]	104