

Datablad

NHS 180ev Standard Line

NHS 180ev er en side-indmadet flishugger, hvilket er en stor fordel til eksempelvis oprydning langs stier og veje. Huggehus og indtrækssystem er præcis det samme som i de øvrige flishuggere i 180-serien.

Flishuggeren er udrustet med træk til vognsammenkobling af let tip-vogn eller tilsvarende.
(max. Kugletryk: 500kg / max. Træk: 2000 kg.)

NHS 180ev er til ekstern hydraulik (olieforsyning fra traktor)

Max. Stamme diameter [mm]	180
Min./max. Effekt input [HK]	35/100
Omdrejninger PTO [omdr./min.]	540/ 1000
Omdrejninger, hugskive [omdr./min.]	540/ 1000
Antal knive [stk.]	4
Antal modskær [stk.]	2
Antal snit pr. omdrejning [stk.]	2
Hugskive diameter [mm] / vægt [kg] (EasyCut)	Ø710/135
Hydraulisk indtræksvalse/valser	√
Liter pr. minut [min./ max.]	15/40
Kniv-fremspring (flisstørrelse) [mm]	8/14
Flis-produktion pr. time [m ³]	15
Åbning, indføringstragt - B/H [mm]	1100/ 790
Åbning, valser - H/B [mm]	180/ 180
Afgangstud	√
Friløb, PTO-aksel	√
Sikkerhedskobling PTO-aksel	÷
3 pkt. ophæng kategori	2
Længde	2000
Bredde	1800
Højde	2800
Vægt [kg.]	970
Forsendelses dim. i meter [L/B/H]	2/1,8/2,6
Støj (arbejdsplads måling) [dBA]	104