

Datablad

NHS 180iv Standard Line

NHS 180iv er særdeles velegnet til oprydning langs vejsider og stier.

Den har 90° side-indmadning i forhold til kørselsretningen, og er udrustet med træk for vognsammenkobling (max. Kugletryk: 500 kg / max. Træk: 2000 kg.)

Flisluggeren er med intern hydraulik.

Det fantastiske indtræk som går igen i hele 180-serien, leverer en ekstraordinær god fliskvalitet.

Med et stort udvalg i både afgangstude og ekstraudstyr er der masser af muligheder for at tilpasse løsningen til netop dit behov.

Max. Stamme diameter [mm]	180
Min./max. Effekt input [HK]	35/100
Omdrejninger PTO [omdr./min.]	540/ 1000
Omdrejninger, hugskive [omdr./min.]	540/ 1000
Antal knive [stk.]	4
Antal modskær [stk.]	2
Antal snit pr. omdrejning [stk.]	2
Hugskive diameter [mm] / vægt [kg] (EasyCut)	Ø710/135
Hydraulisk indtræksvalse/valser	√
Indhold, hydraulikolie tank [litr]	76
Kniv-fremspring (flisstørrelse) [mm]	8/14
Flis-produktion pr. time [m ³]	15
Åbning, indføringstragt - B/H [mm]	1100/ 790
Åbning, valser - H/B [mm]	180/ 180
Afgangstud	√
Friløb, PTO-aksel	√
Sikkerhedskobling PTO-aksel	÷
3 pkt. ophæng kategori	2
Længde	2000
Bredde	1800
Højde	2800
Vægt [kg.]	1060
Forsendelses dim. i meter [L/B/H]	2/1,5/2,5
Støj (arbejdsplads måling) [dBA]	104