

Datablad

NHS 220crc Forest Line

NHS 220crc er beregnet for kranmadning. Den er konstrueret i højstyrkestål, som sikrer en beskedent vægt - men lang holdbarhed.

Modellen fås med enten intern eller ekstern hydraulik, og producerer en flot grov-flis (Rough Cut)

Til alle Forest Line flishuggerne findes et stort udvalg af afgangstude, kraner og ekstraudstyr, som kundetilpasser den enkelte løsning.

Eksempelvis Autoturn afgangstude, som gør det lettere at styre flisstrålen mod den efterhængte vogn eller NHS krankonsol, som sikrer en ultra kompakt montering af kran.



Max. Stamme diameter [mm]	220
Min./max. Effekt input [HK]	54/130
Omdrejninger PTO [omdr./min.]	1000
Omdrejninger, hugskive [omdr./min.]	1000
Antal knive (hærdede) [stk.]	4
Antal modskær [stk.]	2
Antal snit pr. omdrejning [stk.]	2
Hugskive diameter [mm] / vægt [kg]	Ø840/170
Hydraulisk indtræksvalse/valser	✓
Indhold, hydraulik olie tank [ltr] (i-model, intern hydraulik)	52
Liter pr. minut [min./max.] (e-model, ekstern hydraulik)	32/80
Kniv-fremspring (flisstørrelse) [mm]	25
NHS InfoCon	✓
Timetæller/ serviceplaner	✓
Flis-produktion pr. time [m ³]	30
Åbning, indføringstragt - B/H [mm]	1000/ 530
Åbning, valser - H/B [mm]	220/ 220
Afgangstude	[option]
Friløb, PTO-aksel	✓
Sikkerhedskobling PTO-aksel	✓
3 pkt. ophæng kategori	2
Længde [mm]	1750
Bredde [mm]	1250
Højde [mm]	2800
Vægt [kg.]	985
Forsendelses dim. i meter [L/B/H]	1,8/1,3/2,6
Støj (arbejdsplads måling) [dBA]	85