

Datablad

NHS 220ev Standard Line

NHS 220ev er en side-indmadet flishugger, hvilket er en stor fordel til eksempelvis rydning langs stier og veje.

Flishuggeren har et fantastisk indtræk og en enestående fliskvalitet. Den er modulopbygget med varmgalvaniseret bundramme og er udrustet med træk til vognsammenkobling af let tip-vogn eller tilsvarende.

(max. Kugletryk: 500kg / max. Træk: 2000 kg.)

NHS 220ev er til ekstern hydraulik (olieforsyning fra traktor)



Max. Stamme diameter [mm]	220
Min./max. Effekt input [HK]	54/130
Omdrejninger PTO [omdr./min.]	1000
Omdrejninger, hugskive [omdr./min.]	1000
Antal knive (hærdede) [stk.]	4
Antal modskær [stk.]	2
Antal snit pr. omdrejning [stk.]	4
Hugskive diameter [mm] / vægt [kg]	Ø840/170
Hydraulisk indtræksvalse/valser	✓
Liter pr. minut [min./ max.]	32/80
Kniv-fremspring (flisstørrelse) [mm]	10-15
NHS InfoCon	✓
Timetæller/ Serviceplanner	✓
Flis-produktion pr. time [m ³]	20
Åbning, indføringstragt - B/H [mm]	1200/ 900
Åbning, valser - H/B [mm]	220/ 220
Afgangstud	✓
Friløb, PTO-aksel	✓
Sikkerhedskobling PTO-aksel	✓
3 pkt. ophæng kategori	2
Længde [mm]	2020
Bredde [mm]	2300
Højde [mm]	2600
Vægt [kg.]	1245
Forsendelses dim. i meter [L/B/H]	2,1/2,3/2,2
Støj (arbejdsplads måling) [dBA]	104