

# Datablad

## NHS 220iv Standard Line

NHS 220iv er særdeles velegnet til rydning langs vejsider og stier. Den har 90° side-indmadning i forhold til kørselsretningen, og er udrustet med træk for vognsammenkobling (max. Kugletryk: 500 kg / max. Træk: 2000 kg.)

Flisluggeren er modulopbygget med varmgalvaniseret bundramme.

iv-modellen er med intern hydraulik.

Til Standard Line-serien finder du desuden et bredt udvalg af ekstraudstyr.



Max. Stamme diameter / (Valse åbning) [mm]	220
Min./max. Effekt input [HK]	54/130
Omdrejninger PTO [omdr./min.]	1000
Omdrejninger, hugskive [omdr./min.]	1000
Antal knive (hærdede) [stk.] EasyCut®	4
Antal modskær [stk.]	2
Antal snit pr. omdrejning [stk.]	2
Hugskive diameter [mm] / vægt [kg] EasyCut®	Ø826/187
Hydraulisk indtræksvalse/valser	√
Indhold, hydraulikolie tank [ltr]	57
Kniv-fremspring (flisstørrelse) [mm]	8/14
NHS InfoCon	√
Timetæller/ Serviceplanner	√
Flis-produktion pr. time [m <sup>3</sup> ]	20
Åbning, indføringstragt - B/H [mm]	1200/ 900
Åbning, valser - H/B [mm]	220/ 220
Afgangstud	√
Friløb, PTO-aksel	√
Sikkerhedskobling PTO-aksel	√
3 pkt. ophæng kategori	2
Længde [mm]	2020
Bredde [mm]	2300
Højde [mm]	2600
Vægt [kg.]	1350
Forsendelses dim. i meter [L/B/H]	2,1/2,3/2,2
Støj (arbejdsplads måling) [dBA]	104