

Datablad

NHS 220rc Standard Line

NHS 220 er den ubetinget mest populære NHS flishugger.
rc-modellen leveres med RoughCut hugskive (25 mm. knivfremspring)

Højstyrkestålet sikrer en solid og robust konstruktion, som ikke går på kompromis med smidigheden. Trods det stærke ydre har maskinen en beskedne totalvægt.

Flishuggeren fås med enten intern (i) eller ekstern (e) hydraulik, NHS InfoCon (Anti-stress), timetæller og serviceplaner. Foruden en overlegen kapacitet leverer den også en helt enestående fliskvalitet.

Til NHS 220 fås et stort udvalg af både afgangstude og ekstraudstyr.



Max. Stamme diameter / (Valse åbning) [mm]	220
Min./max. Effekt input [HK]	54/130
Omdrejninger PTO [omdr./min.]	540/ 1000
Omdrejninger, hugskive [omdr./min.]	540/ 1000
Antal knive (hærdede) [stk.]	4
Antal modskær [stk.]	2
Antal snit pr. omdrejning [stk.]	2
Hugskive diameter [mm] / vægt [kg]	Ø840/150
Hydraulisk indtræksvalse/valser	✓
Kniv-fremspring (flisstørrelse) [mm]	25
NHS InfoCon	✓
Timetæller/ serviceplaner	✓
Flis-produktion pr. time [m ³]	20
Åbning, indføringstragt - B/H [mm]	1290/ 930
Åbning, valser - H/B [mm]	220/ 220
Afgangstud	✓
Indhold, hydraulikolie tank [litr] (i-model, intern hydraulik)	52
Liter pr. minut [min./max.] (e-model, ekstern hydraulik)	32/80
Friløb, PTO-aksel	✓
Sikkerhedskobling PTO-aksel	✓
3 pkt. ophæng kategori	2
Længde [mm]	2400
Bredde [mm]	1700
Højde [mm]	2800
Vægt [kg.] (i-rc/e-rc)	1055/970
Forsendelses dim. i meter [L/B/H]	2,4/1,7/2,3
Støj (arbejdsplads måling) [dBA]	104