

Datablad

NHS 300f4v Forest Line

NHS 300f4v er beregnet for side-indmadning med kran.

Med både forstærket hugskive og indtrækssystem har NHS 300f-serien en kapacitet og effektivitet uden sammenligning.

Den har træk (vogn-sammenkobling) for let tipvogn eller tilsvarende.

Max. kugletryk 500 kg. / Max. træk 2000 kg.

F4v leverer en flisstørrelse (indstillelig) på 10 - 15 mm.



Max. Stamme diameter / (Valse åbning) [mm]	300
Min./max. Effekt input [HK]	100/250
Omdrejninger, PTO [omdr./min.]	1000
Omdrejninger, hugskive [omdr./min.]	1000
Antal knive (hærdede) [stk.]	4
Antal modskær [stk.]	1
Antal snit pr. omdrejning [stk.]	4
Hugskive diameter [mm] / vægt [kg]	Ø960/225
Hydraulisk indtræksvalse/valser	✓
Indhold, hydraulikolie tank [ltr]	45
Standardindstilling kniv-fremspring (flisstørrelse) [mm]	10
Justering kniv-fremspring (flisstørrelse) [mm]	10-15
NHS InfoCon	✓
Timetæller/ serviceplanner	✓
Flis-produktion pr. time [m ³]	40
Åbning, indføringstragt - B/H [mm]	1180/600
Åbning, valser - H/B [mm]	300/300
Afgangstud	[option]
Friløb, PTO-aksel	✓
Sikkerhedskobling PTO-aksel	÷
3 pkt. ophæng kategori	2
Minimums egenvægt for traktorer, ekskl. flishugger og kran	
- max. 5,7 meter (max. 450 kg) kranudlæg [kg]	5000
- max. 6,2 meter (max. 480 kg) kranudlæg [kg]	6000
AutoGrip (Hydraulisk greb)	✓
Længde [mm]	2300
Bredde [mm]	1900
Højde [mm]	3000
Vægt [kg.]	1800
Forsendelses dim. i meter [L/B/H]	2,3/1,9/2,4
Støj (arbejdsplads måling) [dBA]	86